

ELEKTRIČNI GENERATORI VODENE PARE

INDUSTRIJSKI GENERATORI

KAPACITET: do 300 Kg/h
RADNI PRITISAK: do 10 bar-a
MATERIJAL; KOTLOVSKI LIM
NAPOJNA VODA: OMEKŠANA

NAMENA: ZA POTREBE U RAZLIČITIM GRANAMA INDUSTRIJE
U FARMACIJI KAO PRIMARNI FLUID.
ZA GREJANJE DUPLIKATORA I RAZMENJIVAČA TOPLOTE.



GENERATORI ČISTE PARE „PURE STEAM”

KAPACITET: do 200 Kg/h
SNAGA GREJAČA: do 150 KW
RADNI PRITISAK: do 4 bar-a
MATERIJAL; AISI 316L (316Ti)
NAPOJNA VODA: DEMINERALIZOVANA (Ro)
KONDUKTIVITET DO 10 μ S/cm

NAMENA:

ZA POTREBE U RAZLIČITIM GRANAMA INDUSTRIJE. ZA FARMACIJU I PREHRAMBENU INDUSTRIJU ZA STERILIZACIJU I PASTERIZACIJU ČVRSTO ZATVORENIH BOCA I AMPULA BEZ KONTAKTA SA PRODUKTOM. ZA MEDICINIJU: STERILIZACIJA U BOLNIČKIM AUTOKLAVIMA.

GENERATORI ČISTE PARE „PURE STEAM”

GENERATORI ČISTE PARE „ULTRA PURE STEAM”

KAPACITET: do 200 Kg/h

SNAGA GREJAČA: do 150 KW

RADNI PRITISAK: do 2 bar-a

MATERIJAL; AISI 316L

OBRADA POVRŠINA: U DODIRU SA RADNIM FLUIDOM Ra < 0,8 µm

NAPOJNA VODA: WFI, HPW, KONDUKTIVITET DO 1.1 µS/cm

DEGASSING SISTEM

NAČIN DOBIJANJA: TROSTEPENIM PREČIŠČAVANJEM

- GRAVITACIONO
- BELL-BOTTOM SEPARATOR
- BLOW DOWN



NAMENA:

SIP POSUDA I CEVOVODA U FARMACIJI I BIOTEHNOLOGIJI.



DETALJ „ULTRA PURE STEAM”

GENERATORI ČISTE PARE „ULTRA PURE STEAM”

NESTING d.o.o.

Ustanička 194, 11000 Beograd. Tel/fax +381 11 2882640, Mob +381 64 1109898

e-mail: nesting@eunet.rs

www.nesting.co.rs